NOSA SERVICE
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

TUB NOSADUR 35 OA	**ARAME TUBULAR**

DESCRIÇÃO

O **TUB NOSADUR 35 OA** é um arame tubular auto protegido tipo baixa liga, excelente para suportar pressão de atrito metal/metal, podendo ser utilizado como camada de almofada e enchimento. O depósito do **TUB NOSADUR 35 OA** pode ser forjado e apresenta excelente usinabilidade.

APLICAÇÕES

Reconstrução de peças desgastadas, camada de almofada, revestimento de roldanas, pinos, eixos, trilhos, etc. Pode ser utilizado em metais de base como aço carbono ou baixa liga.

.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA %					
C	Si	Mn	Cr	Mo	
< 0,15	< 0,80	0,8-2,0	0,8-1,8	0,2-0,5	

DUREZA TÍPICA DO DEPÓSITO DE SOLDA EM 2 A 3 CAMADAS

300 – 375 HB

DIÂMETRO (mm)	**CORRENTE (A)**	**VOLTAGEM (V)**	**EMBALAGEM**
1,6 mm	150 – 350	22 - 30	12,5 Kg
2,0 mm	200 – 400	23 - 30	12,5 Kg
2,4 mm	250 – 450	23 - 30	20,0 Kg
2,8 mm	300 – 500	28 – 30	20,0 Kg