NOSA SERVICE
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

TUB NOSADUR 43.10 NG ARAME TUBULAR

DESCRIÇÃO

O **TUB NOSADUR 43.10 NG** é um arame tubular para soldagem com arco aberto, sem gás de proteção. O depósito de solda apresenta como característica boa resistência à corrosão, como aços de alto cromo (17%), suportando atmosferas salinas e vapores ácidos orgânicos e inorgânicos.

APLICAÇÕES

Uma de suas aplicações típicas é como almofada para o processo de revestimento de rolos de laminação e de lingotamento contínuo. Adequado para todos os materiais convencionais de rolos de laminação e lingotamento contínuo.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA %				
C	Cr	N	Fe	Estrutura
0,08 – 0,1	17,5	0,12	Bal.	Ferrítica Martensística

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Dureza: 220 – 240 HB – 3 Passes
Limite de escoamento: 340 N/mm²
Resistência à tração: 540 N/mm²

DIÂMETRO (mm)	CORRENTE (A)	VOLTAGEM (V)	EMBALAGEM
1,6 mm	150 – 350	22 – 30	15,0 Kg
2,0 mm	200 – 400	23 – 30	15,0 Kg
2,4 mm	350 – 450	26 – 30	25,0 Kg
2,8 mm	300 – 500	28 – 30	25,0 Kg