NOSA SERVICE
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

TUB NOSADUR 45 OA	**ARAME TUBULAR**

DESCRIÇÃO

O **TUB NOSADUR 45 OA** é um arame tubular para soldagem sem proteção gasosa, usado para revestimento duro de peças submetidas a desgaste metal-metal, associado a impacto e abrasão leve. Produz um depósito martensítico-ferrítico resistente ao desgaste, quando aplicado sobre aços carbono e de baixa liga.

APLICAÇÕES

Revestimento duro de roletes de tratores e peças envolvidas em desgaste metal-metal, rodas de guindastes, rolos-guia, rolos de mesas de usinas de aço, eles de caçambas, martelos percussores, etc.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA %					
C	Mn	Si	Cr	Mo	V
0,2	1,3	0,6	4,2	0,3	0,2

DUREZA TÍPICA DO DEPÓSITO DE SOLDA EM 2 A 3 CAMADAS

42 – 45 HRC

DIÂMETRO (mm)	**CORRENTE (A)**	**VOLTAGEM (V)**	**EMBALAGEM**
1,6 mm	150 – 350	22 - 30	12,5 Kg
2,0 mm	200 – 350	26 - 28	12,5 Kg
2,4 mm	250 – 450	27 - 29	20,0 Kg