NOSA SERVICE
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

TUB NOSADUR 60 OA WC	**ARAME TUBULAR**

DESCRIÇÃO

O **TUB NOSADUR 60 OA WC** é um arame tubular auto protegido cujo depósito de solda contém carbonetos de tungstênio em uma matriz de aço carbono e possui a maior resistência à abrasão de todas as ligas disponíveis.

APLICAÇÕES

Máquinas de mineração para proteger os fixadores de ferramentas de carboneto de tungstênio, brocas de perfuração, garras de lingotes, revestimentos de ventiladores de aspiração de pó em mineração, cimenteiras e siderúrgicas.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA %					
WC	B	Si	Fe		
60	0,5	< 0,1	Bal.		

DUREZA TÍPICA DO DEPÓSITO DE SOLDA EM 2 CAMADAS

Dureza Matriz: 58 – 63 HRC
Microdureza WC: 2000 HV

DIÂMETRO (mm)	**CORRENTE (A)**	**VOLTAGEM (V)**	**EMBALAGEM**
1,6 mm	240 – 300	25 – 28	12,5 Kg
2,4 mm	280 – 400	27 – 30	20,0 Kg