NOSA SERVICE
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

| **TUB NOSADUR 60 OA** | **ARAME TUBULAR** |
|---|---|

**DESCRIÇÃO**

O **TUB NOSADUR 60 OA** é um arame tubular auto protegido que deposita uma liga contendo alto teor de C e Cr, com excelente resistência à abrasão e médio impacto, podendo ser utilizado mesmo em meios corrosivos. O depósito de solda contém uma alta proporção de carbonetos de cromo primários em uma matriz martensítica tenaz.

**APLICAÇÕES**

Equipamentos de indústria de cimento, gráfica, papel e têxteis. Pás de ventiladores, tubos de caldeiras, placas de resfriamento em fornos de cimento.

| **COMPOSIÇÃO QUÍMICA %** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | Cr | B | |
| 5,0 | 1,5 | 1 | 27,0 | 0,35 | |

**DUREZA TÍPICA DO DEPÓSITO DE SOLDA EM 2 A 3 CAMADAS**

58 – 62 HRC

| **DIÂMETRO (mm)** | **CORRENTE (A)** | **VOLTAGEM (V)** | **EMBALAGEM** |
|---|---|---|---|
| 1,6 mm | 150 – 300 | 24 - 35 | 12,5 Kg |
| 2,0 mm | 200 – 320 | 24 - 28 | 12,5 Kg |
| 2,4 mm | 280 – 400 | 27 – 30 | 20,0 Kg |
| 2,8 mm | 280 – 400 | 27 – 30 | 20,0 Kg |