NOSA SERVICE
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

TUB NOSADUR 600 OA Ti	**ARAME TUBULAR**

DESCRIÇÃO

O **TUB NOSADUR 600 OA Ti** é um arame tubular auto protegido para soldagem sem gás de proteção, indicado para o revestimento duro de peças sujeitas a elevada abrasão acompanhada de impacto e pressão. O depósito de solda contém carbonetos complexos de Ti de elevada resistência à abrasão finamente dispersos em uma matriz martensítica de alto teor de Cr. O depósito de solda não é usinável.

APLICAÇÕES

Rolos trituradores de fábricas de cimento, rolos pulverizadores, martelos de britadores, equipamentos de movimentação de terra, revestimento de dentes de caçamba, revestimento de bombas de porto de areia, equipamentos de mineração e moagem, facas e martelos de cana de açúcar, revestimento de roscas transportadoras, etc.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA %					
C	Ti	Cr	Mo	Mn	Si
1,3 – 2,0	4,0 – 7,0	5,0 – 7,0	1,0 – 1,5	1,0 – 2,0	< 1,0

DUREZA TÍPICA DO DEPÓSITO DE SOLDA EM 2 A 3 CAMADAS

55 – 60 HRC

DIÂMETRO (mm)	CORRENTE (A)	VOLTAGEM (V)	EMBALAGEM
1,6 mm	180 – 320	22 – 32	12,5 Kg
2,0 mm	200 – 350	24 – 32	12,5 Kg
2,4 mm	250 – 500	25 – 34	20,0 Kg
2,8 mm	250 – 500	25 – 34	20,0 Kg