NOSA SERVICE
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

TUB NOSADUR 600 OA ARAME TUBULAR

DESCRIÇÃO

O **TUB NOSADUR 600 OA** é um arame tubular auto protegido para soldagem sem gás de proteção, indicado para o revestimento de peças sujeitas a elevada abrasão acompanhada de impacto e atrito metal/metal. O depósito de solda contém carbonetos complexos de Cr e Nb de elevada resistência à abrasão dispersos em uma matriz martensítica.

APLICAÇÕES

Rolos de moinhos de fábricas de cimento, rolos e martelos de moagem de usinas de açúcar, etc.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA %					
C	Cr	Mn	Nb	Si	Ti
1,2 – 1,8	5,0 – 9,0	0,5 – 2,0	5,0 – 9,0	0,8 – 1,5	2,0 – 4,0
W	P	S			
0,6 – 2,0	< 0,03	< 0,03			

DUREZA TÍPICA DO DEPÓSITO

55 – 58 HRC – Primeira Camada
55 – 63 HRC – Terceira Camada

DIÂMETRO (mm)	CORRENTE (A)	VOLTAGEM (V)	EMBALAGEM
1,6 mm	150 – 300	26 – 28	12,5 Kg
2,0 mm	200 – 350	26 – 28	12,5 Kg
2,4 mm	250 – 450	27 – 30	20,0 Kg
2,8 mm	250 – 450	27 – 30	20,0 Kg