NOSA SERVICE
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

TUB NOSADUR 63 OA	**ARAME TUBULAR**

DESCRIÇÃO

O **TUB NOSADUR 63 OA** é um arame tubular auto protegido que deposita uma liga inoxidável contendo alto teor de C e Cr, com excelente resistência à abrasão e médio impacto, podendo ser utilizado mesmo em meios corrosivos. Sua estrutura é rica em carbonetos de cromo.

APLICAÇÕES

Britadores, cones trituradores de carvão, revestimento de dentes de caçamba, revestimento de roscas transportadoras, martelos desfibradores, revestimentos dos vértices dos frisos das camisas de moendas de cana de açúcar, etc.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA %					
C	Si	Mn	Cr		
4,0 - 5,0	1,0 – 2,0	0,5 – 1,5	20 - 25		

DUREZA TÍPICA DO DEPÓSITO DE SOLDA EM 2 A 3 CAMADAS

58 – 62 HRC

DIÂMETRO (mm)	**CORRENTE (A)**	**VOLTAGEM (V)**	**EMBALAGEM**
1,2 mm	120 – 250	22 - 26	12,5 Kg
1,6 mm	180 – 320	24 – 28	12,5 Kg
2,0 mm	180 – 320	24 – 28	12,5 Kg
2,4 mm	280 – 400	28 – 30	20,0 Kg
2,8 mm	280 – 400	28 – 30	20,0 Kg