NOSA SERVICE
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

TUB NOSADUR 67 CRW ARAME TUBULAR

CLASSIFICAÇÃO NORMA
Desenvolvimento Especial

DESCRIÇÃO
O **NOSADUR 67 CRW** oferece um depósito de solda altamente resistente à abrasão e impactos moderados.
Em decorrência da sua nanoestrutura em uma liga à base de Ferro e extremamente rica em carbonetos de boro, o **NOSADUR 67 CRW** apresenta alta dureza.

CAMPO DE APLICAÇÃO
Misturadores, ventiladores de exaustão, transportes de alta pressão, roscas sem fim, pás e lâminas de misturadores, bombas de lama, roscas de extrusão, misturadores de moinhos de carvão, pás secadoras de escória, Chutes de transferência, pás misturadoras de asfalto, revestimento de bagaceiras e pentes.

DIMENSÕES E PARÂMETROS DE SOLDAGEM

Diâmetro (mm)	Voltagem (V)	Corrente (A)	Stick-out (mm)
1,60	30	300	20

Gás de Proteção: 75% Ar – 25% CO_2

PROPRIEDADES MECÂNICAS *(valores típicos)*

Dureza:	65 – 70 HRC
Microdureza:	900 HV