NOSA SERVICE
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

TUB NOSADUR 68 OA **ARAME TUBULAR**

DESCRIÇÃO

O **TUB NOSADUR 68 OA** é um arame tubular ligado ao Cr-Nb, utilizado para revestimentos resistentes ao desgaste em aço sem liga, baixa liga e aço fundido, submetidos a médios impactos e severa abrasão causada por minerais.

APLICAÇÕES

Minerações, fábricas de cimento, pedreiras, construtoras, siderúrgicas e usinas de açúcar. Em revestimentos protetores antidesgaste de lâminas, dentes, bordas de caçambas de carregadeiras, escarificadores, pás de misturadores, raspadeiras, moinhos de rolos ou de martelos. Indicado para temperaturas de trabalho até 450°C.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA %					
C	Si	Mn	Cr	Nb	B
5,0	1,2	0,6	21,0	6,4	0,2

DUREZA TÍPICA DO DEPÓSITO DE SOLDA EM 2 A 3 CAMADAS

63 – 65 HRC

DIÂMETRO (mm)	CORRENTE (A)	VOLTAGEM (V)	EMBALAGEM
1,6 mm	200 – 450	25 – 35	12,5 Kg
2,0 mm	200 – 500	25 – 35	12,5 Kg
2,4 mm	280 – 550	27 – 36	20,0 Kg
2,8 mm	300 – 600	27 – 36	20,0 Kg