NOSA SERVICE
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

NOSADUR 90 MC UP	**ARAME TUBULAR**

CLASSIFICAÇÃO
ASME SFA 5.28 90C-B3

DESCRIÇÃO
O **NOSADUR 90 MC UP** é um arame tubular baixa liga tipo "metalcored" para soldagem de união de peças sujeitas à cargas elevadas, através do processo Arco Submerso com Fluxo Neutro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
O **NOSADUR 90 MC** apresenta
RT superior a 620 MPa
LE superior a 540 MPa
Alongamento superior a 17%

COMPOSIÇÃO QUÍMICA TÍPICA EM PESO %

C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	Cu	Fe
0,08	0,50	0,75	2,13	0,15	1,10	0,30	bal.

METAIS DE BASE
Aço ao carbono e aços baixa liga

APLICAÇÕES TÍPICAS
Estruturas metálicas de elevada resistência mecânica.

DIÂMETRO	CORRENTE	VOLTAGEM	EMBALAGEM
3.2 mm	325 – 450 A	28 - 30 V	20 Kg

NOTA: Outros diâmetros sob consulta.
.