NOSA SERVICE
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

TUB NOSADUR 55	**ARAME TUBULAR**

CLASSIFICAÇÃO
DIN EN 14700 T Fe 15 / DIN 8555 MF 10-60-GR

DESCRIÇÃO
O **TUB NOSADUR 55** é um arame tubular que deposita uma liga inoxidável, contendo alto C-Cr , com excelente resistência à abrasão e médio impacto. Pode ser utilizado mesmo em meios corrosivos. A sua estrutura é rica em carbonetos de cromo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
O **TUB NOSADUR 55** apresenta dureza do depósito de **60 - 63 HRc**.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA TÍPICA EM PESO

C	Si	Mn	Cr	B	Fe
4,9 %	1,2 %	0,6	28%	+	bal.

Nota: a composição pode variar conforme o diâmetro do arame.

METAIS DE BASE
Aço ao carbono e aços baixa liga, aço manganês Hadfield.

APLICAÇÕES TÍPICAS
Britadores, cones trituradores de carvão, revestimento de dentes de caçamba, revestimento de roscas transportadoras, martelos desfibradores, etc.

DIÂMETRO	**CORRENTE**	**VOLTAGEM**	**EMBALAGEM**
2,4 mm	260 - 320 A	24 - 27 V	20,0 Kg
2,0 mm	220 – 250 A	22 – 26 V	12,5 Kg
1,6 mm	180 – 220 A	20 – 26 V	12,5 Kg

NOTA: Outros diâmetros sob consulta.