NOSA SERVICE
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

TUB NOSADUR 600 MC ARAME TUBULAR
Norma: DIN 8555: MF 6-GF-60

DESCRIÇÃO

O **TUB NOSADUR 600 MC** é um arame metal cored, sem costura, para revestimentos duros que devem combinar: resistência, abrasão e impacto moderado. Este arame não absorve umidade e possui excelente propriedade de alimentação e reduzido consumo de bicos de contato quando comparado à arames convencionais.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA %						
C	Mn	Si	Cr	W		
0,60	1,30	1,20	7,00	1,00		

Propriedades Mecânicas ***(valores típicos)***

Dureza: 56 – 60 HRC

A dureza vai variar em decorrência do total de diluição entre o metal de solda e o metal base.

Dimensões e Parâmetros de Soldagem		
Diâmetro (mm)	Stick-out (mm)	Corrente (A)
1,20	12 – 25	100 – 300
1,60	12 – 25	150 – 300
2,00	12 – 30	200 – 400
2,40	12 – 30	250 – 450

• Gás de Proteção: 75% Ar – 25% CO_2; CO_2

• Vazão de Gás: 10 – 15 litros/min.