NOSA SERVICE
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

TUB NOSADUR 75 **ARAME TUBULAR**

CLASSIFICAÇÃO
DIN EN 14700 T Fe 16 / DIN 8555 MF 10-65-GZ

DESCRIÇÃO
O **TUB NOSADUR 75** é um arame tubular que deposita uma liga com estrutura ledeburítica rica em carbonetos complexos, excelente para desgaste por abrasão severa, mesmo em temperaturas elevadas. O depósito não pode ser forjado, usinado ou tratado termicamente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
O **TUB NOSADUR 75** apresenta dureza do depósito de:
62 a 64 HRc até 700 graus

COMPOSIÇÃO QUÍMICA TÍPICA EM PESO %

C	Si	Mn	Cr	Nb	W	V	Fe
5,1	1,20	0,6	22,0	7,0	1,2	0,8	bal.

Nota: a composição pode variar conforme o diâmetro do arame.

METAIS DE BASE
Aço ao carbono e aços baixa liga

APLICAÇÕES TÍPICAS
Peneiras de sinter a quente e a frio, quebradores de sinter, revestimento de rosca transportadora de escória.

DIÂMETRO	CORRENTE	VOLTAGEM	EMBALAGEM
2,4 mm	280 - 340 A	24 - 27 V	20,0 Kg
2,0 mm	180 – 270 A	22 – 26 V	12,5 Kg
1,6 mm	160 – 260 A	20 – 26 V	12,5 Kg

NOTA: Outros diâmetros sob consulta.