



NOSA SERVICE
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

NOSADUR 65 Kb

ELETRODO

DESCRIÇÃO

O **NOSADUR 65 Kb** é um eletrodo especial de Cr – Mo – Mn – Si para revestimentos duros de alta tenacidade sem risco de lascas ou destacar no revestimento de peças sujeitas ao desgaste por atrito, compressão, impacto e abrasão.

APLICAÇÕES

Revestimentos de equipamentos sujeitos a desgaste, como peças de dragas, rolos transportadores, esteira de trator, dentes de caçamba e mandíbulas de britador. Utilizado também manutenção de ferramentas de corte a quente e roscas extrusoras.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA %

C	Si	Mn	Cr	Mo	
0,5	0,5	1,0	3,5	3,0	

DUREZA TÍPICA DO DEPÓSITO DE SOLDA

Dureza Típica: ~600 HB

DIÂMETRO (mm)	CORRENTE (A)	EMBALAGEM
2,50 mm	40 – 80	5,0 Kg
3,25 mm	80 – 120	5,0 Kg
4,00 mm	110 – 170	5,0 Kg
5,00 mm	150 – 220	5,0 Kg
6,00 mm	200 – 270	5,0 Kg