



NOSA SERVICE
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

PASTA NOSA VIDEA®

DESCRIÇÃO

PASTA NOSA VIDEA® é um produto composto de uma matriz de NiCrBSi (40%) e partículas classificadas de Carboneto de Tungstênio Sinterizado (60%) em meio gelatinoso para ser utilizado em revestimentos contra à abrasão e corrosão.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PASTA NOSA VIDEA® é um produto aplicado com espátula e fundido pelo processo oxiacetilenico, indução ou em forno sem qualquer atmosfera controlada. A matriz apresenta dureza em torno de 60 HRC e as partículas de Carboneto de Tungstênio Sinterizado em torno de 1300 HV. Pode-se aplicar camadas variando de 0,15 mm a 0,8 mm.

APLICAÇÕES TÍPICAS

Revestimento de raspadores de fundição, facas de corte base de cana, arestas de roscas transportadoras, etc.

EMBALAGEM PADRÃO

Pote com 3 Kg.

APLICAÇÕES TÍPICAS

Aço ao carbono, aços baixa liga e aço inoxidável austenítico.

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

Deixar a superfície a ser revestida isenta de sujeiras, graxa, óleo, etc. Se possível, esmerilhada. Aplicar uma camada do **PASTA NOSA VIDEA®** com uma espátula, espalhando bem o produto. Secar o produto e depois fazendo o caldeamento através de chama indireta ou por indução.

Resfriar as peças em local abrigado. A fusão se dará em torno de 980° C.

