



NOSA SERVICE
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

TUB NOSADUR 300

ARAME TUBULAR

CLASSIFICAÇÃO

DIN EN 14700 T Fe 1 / DIN 8555 MF 1-300-P

DESCRIÇÃO

O **TUB NOSADUR 300** é um arame tubular tipo baixa liga, excelente para suportar pressão e atrito metal/metal, podendo ser utilizado como camada de almofada e enchimento. O depósito do **TUB NOSADUR 300** pode ser forjado e apresenta excelente usinabilidade.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

O **TUB NOSADUR 300** apresenta depósito com dureza de **280 - 325 HB**.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA TÍPICA EM PESO

C	Si	Mn	Cr	Mo	Fe
0,11%	0,60%	2,20%	2,20%	0,18%	bal.

NOTA: a composição pode variar conforme o diâmetro

METAIS DE BASE

Aços ao carbono e aços baixa liga.

APLICAÇÕES TÍPICAS

Reconstrução de peças desgastadas, camada de almofada, revestimento de roldanas, pinos, eixos, trilhos, etc.

DIÂMETRO	CORRENTE	VOLTAGEM	EMBALAGEM
1,6 mm	180 - 220 A	20 - 26 V	12,5 Kg
2,0 mm	220 - 250 A	22 - 26 V	12,5 Kg
2,4 mm	260 - 300 A	24 - 27 V	20,0 Kg