



NOSA SERVICE
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

TUB NOSADUR 450 ARAME TUBULAR

CLASSIFICAÇÃO

DIN EN 14700 (DIN 8555)
MF 5-45 PT

DESCRIÇÃO

O **TUB NOSADUR 450** é um arame tubular tipo baixa liga, excelente para suportar pressão e temperatura podendo ser utilizado em multicamadas. O depósito do **TUB NOSADUR 450** apresenta excelente usinabilidade.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

O **TUB NOSADUR 450** apresenta depósito com dureza de **42- 45 HRc**.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

C	Cr	Mo	V	Fe
0,2 %	4,5 %	0,6 %	0,3 %	bal.

METAIS DE BASE

Aços ao carbono e aços baixa liga.

APLICAÇÕES TÍPICAS

Revestimentos de elos de correntes, transportadores de canecas, camada de almofada para revestimentos com alto carbono.

DIÂMETRO -	CORRENTE -	VOLTAGEM
1,6 mm	180 - 220 A	20 - 26 V

NOTA: Outros diâmetros sob consulta.

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

Prepare a superfície a ser soldada por esmerilhamento, deixando-a isenta de óxidos, graxas ou outras impurezas. Pré-aqueça a peça a ser soldada, conforme a sua composição química e espessura. Solde o **TUB NOSADUR 450** através do processo Open Arc, utilizando um retificador com cabeçote alimentador de arame ou uma máquina MIG convencional, **sem gás de proteção**.