



NOSA SERVICE
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

TUB NOSADUR 55

ARAME TUBULAR

CLASSIFICAÇÃO

DIN EN 14700 T Fe 15 / DIN 8555 MF 10-60-GR

DESCRIÇÃO

O **TUB NOSADUR 55** é um arame tubular que deposita uma liga inoxidável, contendo alto C-Cr , com excelente resistência à abrasão e médio impacto. Pode ser utilizado mesmo em meios corrosivos. A sua estrutura é rica em carbonetos de cromo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

O **TUB NOSADUR 55** apresenta dureza do depósito de **55 - 59 HRc**.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA TÍPICA EM PESO

C	Si	Mn	Cr	B	Fe
4,9 %	1,2 %	0,6	28%	+	bal.

Nota: a composição pode variar conforme o diâmetro do arame.

METAIS DE BASE

Aço ao carbono e aços baixa liga, aço manganês Hadfield.

APLICAÇÕES TÍPICAS

Britadores, cones trituradores de carvão, revestimento de dentes de caçamba, revestimento de roscas transportadoras, martelos desfibradores, etc.

DIÂMETRO	CORRENTE	VOLTAGEM	EMBALAGEM
2,4 mm	260 - 320 A	24 - 27 V	20,0 Kg
2,0 mm	220 - 250 A	22 - 26 V	12,5 Kg
1,6 mm	180 - 220 A	20 - 26 V	12,5 Kg

NOTA: Outros diâmetros sob consulta.